



## ELETROBOMBA AUTO-FERRANTE 1500 W

### VIBAF1500A



A eletrobomba auto-ferrante de 1500W foi concebida para a captação, elevação e pressurização de águas limpas, sendo indicada para sistemas de rega, abastecimento doméstico e aplicações agrícolas. O corpo da bomba em ferro fundido assegura elevada robustez e estabilidade durante o funcionamento. A função auto-ferrante permite um arranque eficaz mesmo quando a bomba está instalada acima do nível da água, facilitando a utilização em poços, cisternas e reservatórios. O tratamento anti-corrosão contribui para uma maior durabilidade, tornando-a adequada para instalações permanentes no exterior.

#### Características principais

- > Indicada para captação de águas limpas
- > Sistema auto-ferrante para arranque facilitado
- > Adequada para rega e abastecimento doméstico
- > Corpo em ferro fundido resistente
- > Funcionamento estável em uso contínuo



#### Especificações

Altura manométrica máx.	<b>51 m</b>
Caudal máximo	<b>7800 L/h</b>
Estanquicidade	<b>IP54</b>
Nível de potência sonora (LWA)	<b>77 dB</b>
Pressão	<b>5,1 bar</b>
Profundidade de imersão máx.	<b>9 m</b>
Tamanho máx. das partículas	<b>0,2 mm</b>
Temperatura máxima dos fluidos	<b>35° C</b>
Tratamento anti-corrosão	<b>Sim</b>
Corpo	<b>Ferro fundido</b>
Dimensões	<b>200 x 500 x 245 mm</b>
Peso com caixa	<b>28 Kg</b>
Peso do produto	<b>26 Kg</b>
Dimensões da caixa	<b>550 x 250 x 290 mm</b>
Ligação de entrada - roscada	<b>1,5"</b>
Ligação de saída - roscada	<b>1"</b>
Potência nominal	<b>1500 W</b>
Tensão de alimentação	<b>230 V 50 Hz</b>