



Spécifications

Classe d'isolation	II
Couple maximum	(LED1) 220 Nm ; (LED2) 250 Nm ; (LED3) 300 Nm
Dimensions	160 x 205 x 80 mm
Dimensions de l'emballage	212 x 165 x 90 mm
Fréquence de frappe	(LED1) 0-2520 bpm ; (LED2) 0-2940 bpm ; (LED3) 0-3780 bpm
Niveau de pression acoustique (LPA)	69 dB
Niveau de puissance acoustique (LWA)	80 dB
Poids avec emballage	1,34 kg
Poids du produit	1,16 kg
Porte-outils	1/2"
Tension nominale	20V DC
Vitesse de rotation à vide	(LED1) 0-1800 rpm ; (LED2) 0-2100 rpm ; (LED3) 0-2700 rpm

BOULONNEUSE BRUSHLESS 20V VIBCAIBSFL20

La visseuse à choc brushless 20V est la solution idéale pour un travaux de vissage excellent et minutieux. Avec une tension nominale de 20V DC, cette machine a une vitesse de rotation maximale de 0-2700 tr/min, fréquence de frappe maximale de 3780 coups par minute et un couple maximum de 300 Nm pour une performance de travail optimale. Munie d'engrenages métalliques pour assurer une plus grande durabilité et une meilleure performance. Compacte et ergonomique, la visseuse à choc brushless garantit une manipulation parfaite et de grande qualité. L'appareil comprend un voyant lumineux LED pour éclairer les zones de travail à faible visibilité.

Caractéristiques principales

- > Bouton de réglage de vitesse; Voyant lumineux LED

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage:	- 1x Visseuse à choc
	- 1x Clip de ceinture.