


20V

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 20V

VIBCBSFL20

Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec une tension nominale de 20V DC, une vitesse de rotation à vide de 0-350tpm et 0-1250tpm, a une fréquence de frappe de 0-5250ipm et 0-18750ipm, couple maximum de 35Nm. Elle possède 16 positions de réglage du couple, pour répondre facilement aux besoins des techniciens professionnels.

Caractéristiques principales

> Vitesse variable et sens de rotation réversible, arrêt rapide, verrouillage de l'arbre, perçage avec impact (fonction marteau).



Spécifications

Arrêt rapide	Oui
Capacité du mandrin	2 - 13 mm
Couple maximum	35 Nm
Fonctions	3
Fréquence de frappe - 1ère vitesse	0 - 5250 ipm
Fréquence de frappe - 2ème vitesse	0 - 18750 ipm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	95 dB(A), k = 3
Perçage avec impact (fonction marteau)	Oui
Perçage de l'acier	13 mm
Perçage des blocs de béton	13 mm
Perçage du bois	35 mm
Positions de réglage du couple	16
Sens de rotation réversible	Oui
Vitesse de rotation à vide - 1ère vitesse	0 - 350 rpm
Vitesse de rotation à vide - 2ème vitesse	0 - 1250 rpm
Vitesse variable	Oui
Vitesses	2
Hauteur	200 mm
Largueur	85 mm
Longueur	240 mm

Contenu de l'emballage

Características principales: Velocidad variable y sentido de rotación reversible

Parada rápida

Portabrocas de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación

Perforación con impacto (función martillo).

Poids avec emballage	1.511 kg
Poids du produit	1.306 kg
Tension nominale	20 V DC