



## DISCO LAMELADO OXIDO ZIRCONIO VIDLOZ115P120



O Disco Lamelado de Óxido de Zircónio da VITO é uma solução versátil para a realização de desbastes e acabamentos em diferentes metais. Este disco combina agressividade, durabilidade e acabamento, sendo o seu uso indicado para aço carbono, inox, metais ferrosos e não ferrosos. Para além disto, é perfeito para aplicações diárias como rebarbar, desbastar, chanfrar levemente ou limpar soldas, oferecendo uma excelente relação entre desempenho e vida útil, sem comprometer a qualidade do resultado final.

### Características principais

- > Ideal para uso diário e aplicações gerais em metal;
- > Adequado para diferentes tipos de metais, assegurando versatilidade;
- > Oferece equilíbrio entre desempenho e durabilidade;
- > Boa capacidade de remoção do material sem comprometer o acabamento.



### Especificações

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Diâmetro                  | <b>115 mm (4.1/2")</b> |
| Diâmetro do furo do disco | <b>22,2mm</b>          |
| Rotações por minuto       | <b>13300</b>           |
| Grão                      | <b>120</b>             |
| Indicado para             | <b>Aço e Aço inox</b>  |
| Tipo                      | <b>T29</b>             |
| Normas                    | <b>EN 13743</b>        |
| Vmax m/s                  | <b>80</b>              |
| Tamanho                   | <b>Ø 115mm</b>         |

### Variantes

| Referência           | Grão | Tamanho |
|----------------------|------|---------|
| <b>VIDLOZ115P120</b> | 120  | Ø 115mm |
| <b>VIDLOZ115P40</b>  | 40   | Ø 115mm |
| <b>VIDLOZ115P60</b>  | 60   | Ø 115mm |
| <b>VIDLOZ115P80</b>  | 80   | Ø 115mm |
| <b>VIDLOZ125P120</b> | 120  | Ø 125mm |
| <b>VIDLOZ125P40</b>  | 40   | Ø 125mm |
| <b>VIDLOZ125P60</b>  | 60   | Ø 125mm |

VIDLOZ125P80

80

ø 125mm

---