



WASSERFILTER 2L

VIFAPG

Dieser 2L Wasserfilter mit einem Ein-/Auslass von 1" (25,4mm) ist ideal, um Pumpen und Hydrauliksysteme vor Schmutz und schädlichen Partikeln zu schützen. Mit einem maximalen Druck von 6 bar und einem Durchfluss von 30 L/min ist er perfekt für Wasserversorgungssysteme in Einfamilienhäusern und als Vorfilter in Poolreinigern geeignet. Er ist auch effizient bei der Filterung von Regenwasser, was den effizienten Betrieb des Systems gewährleistet. Der Filter kann Temperaturen von bis zu 40°C standhalten und ist leicht zu entfernen und zu reinigen, wodurch die Effizienz des Systems erhalten und seine Lebensdauer verlängert wird.

Hauptmerkmale

- > **Effektiver Schutz für Pumpen und Hydrauliksysteme:** Dieser 2L Wasserfilter schützt Ihre Ausrüstung vor Schmutz und schädlichen Partikeln, was einen effizienten Betrieb gewährleistet.
- > **Ein-/Auslass von 1" (25,4mm):** Kompatibel mit verschiedenen Wasserversorgungssystemen, bietet Flexibilität bei der Installation.
- > **Maximaler Druck von 6 bar und Durchflussrate von 30 L/min:** Ideal für den Einsatz in Einfamilienhäusern und als Vorfilter in Poolreinigungssystemen.
- > **Regenwasserfiltration:** Hält die Wasserqualität aufrecht und gewährleistet die optimale Leistung des Systems.
- > **Beständig gegen Temperaturen bis zu 40°C:** Widerstandsfähig gegen verschiedene Bedingungen, behält die Effizienz bei einer Vielzahl von Anwendungen bei.
- > **Leicht zu entfernen und zu reinigen:** Der Filter lässt sich einfach herausnehmen und reinigen, was die Lebensdauer des Systems verlängert und die Betriebseffizienz erhält.

Spezifikationen

Durchmesser	1" (25,4 mm)
Kapazität	2L
Maximale Temperatur	40°C
maximaler Druck	6 bar
Maximaler Durchfluss	30 L/min.

Packungsinhalt

Wasserfilter 1" 25,4mm, Betriebsdruck Max. 6bar, Max. Betriebstemperatur 40 °C, Maximale Fördermenge: 30L/min, Kapazität: 2L.