



GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL TRIPHASÉ SILENCIEUX 8 KVA VIGD8ST

Le groupe électrogène à diesel 8kva monophasé ou triphasé de VITO (VIGD8ST) combine robustesse, fiabilité et faible niveau de bruit, conformément à la norme Euro V, ce qui minimise l'impact sur l'environnement. L'appareil est équipé d'un raccordement à un commutateur de transfert automatique externe, d'un démarrage électrique et d'un régulateur de tension automatique. En outre, il comprend un affichage digital permettant de consulter le temps de travail, la tension et l'énergie utilisée. Il est également facile à manœuvrer, grâce à ses roues de transport.

Caractéristiques principales

- > Full Power (permettant de fournir de 100% de la puissance triphasée/monophasée);
- > Démarrage électrique ;
- > Ventilation du stabilisateur de tension automatique (AVR) ;
- > Fiche pour la connexion avec IATS;
- > Respectueux de l'environnement (faible bruit), conforme à la norme Euro V ;
- > Affichage numérique du temps de fonctionnement, de la tension et de l'énergie utilisée ;
- > Facile à transporter .



Spécifications

Autonomie	8 h
Batterie	Oui
Borne de terre	Oui
Capacité du carter d'huile	Oui
Capacité du réservoir	16 L
Carburant	Diesel
Clé à bougie	Oui
Courant nominal - prises AC	26 A
Courant nominal - terminaux DC	8,3 A
Cylindrée	498 cc
Démarrage électrique	Oui
Disjoncteur de protection des circuits électriques	Oui
Groupe électrogène	Monophasé / Triphasé
Hauteur maximale de travail	1000 m
Huile du moteur	15W-40
Moteur	Combustion à 4 temps
Niveau de puissance acoustique (LWA)	87 dB(A)
Protection thermique des terminaux DC	Oui
Puissance maximale - prises AC	6,4 kW
Puissance nominale - prises AC	6,0 kW

Contenu de l'emballage

Clé de contact
Fiche 6A (monophasée)
Jeu de clés (clés plates doubles 10/12, 14/17 et tournevis phillips)
Fiche industrielle 32A (monophasée)
Groupe électrogène VIGD8ST
Fiche industrielle 16A (triphasée).

Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Température maximum	40 °C
Tension - terminaux DC	12 V
Vitesse de rotation à vide	3600 rpm
Facteur de puissance (cos Ø)	0,8
Puissance absorbée	12 cv / 8.5 kW
Puissance max	8 kVA / 6.4 kW
Hauteur	800 mm
Largueur	550 mm
Longueur	940 mm
Poids avec emballage	175.000 kg
Poids du produit	162 kg
Niveau de pression acoustique (LPA)	69 dB(A)