



## Especificaciones

Arranque manual del motor	<b>Si</b>
Autonomía	<b>6 h (50%) - 3,5 (100%)</b>
Capacidad del depósito	<b>4 L</b>
Cilindrada	<b>79,7 cc</b>
Combustible	<b>Gasolina 95</b>
Corriente nominal - terminales DC	<b>8,3 A</b>
Corriente nominal - tomas AC	<b>7,0 A</b>
Dimensiones	<b>498 x 290 x 459 mm</b>
Dimensiones del embalaje	<b>520 x 295 x 490 mm</b>
Factor de potencia (cos Ø)	<b>1</b>
Led del estado de funcionamiento	<b>Si</b>
Modo económico	<b>Si</b>
Motor	<b>Combustión 4 T</b>
Nivel de potencia acústica (LWA)	<b>90 dB(A)</b>
Peso con embalaje	<b>24 kg</b>
Peso del producto	<b>22 kg</b>
Potencia máxima	<b>2,0 kVA</b>
Potencia máxima - tomas AC	<b>2 kW</b>
Potencia nominal	<b>2,4 cv / 1,8 kW</b>
Potencia nominal - tomas AC	<b>1,6 kW</b>
Protección térmica para terminales DC	<b>Si</b>
Tecnología <inverter	<b>Si</b>
Tensión nominal - terminales DC	<b>12 V</b>
Terminal de puesta a tierra	<b>Si</b>

**Especificaciones**

---

Velocidad de rotación en vacío

**4500 rpm**

---