

INVERTER DE SOLDAR 140A

VII140B

Este inversor de solda, equipado com Tecnologia Inverter, oferece maior eficiência ao manter a corrente estável e sem oscilações por mais tempo. Suporta dois processos de soldadura: MMA e LIFT TIG, adequados para Inox, ferro, alumínio e aço. O ecrã digital integrado permite ajustar facilmente a potência conforme o elétrodo e a espessura da peça. Além disso, conta com sistema de ventilação e proteção térmica, garantindo segurança contra quedas de tensão e sobretensões. Leve e compacto, possui uma pega em alumínio que facilita o transporte seguro.

Características principais

> Sistema de ventilação;
> Tipo de soldadura: MMA ou LIFT TIG;
> Ecrã digital - regulação precisa de amperagem;
> Compatível com geradores (potência 4,3kVA).







Especificações

Altura	**335 mm**
Comprimento	**380 mm**
Largura	**170 mm**
Peso com caixa	**5.361 kg**
Peso do produto	**3.332 kg**
Cabo de alimentação	**2 m**
Cabo do alicate de massa	**1.2 m**
Classe de isolamento térmico	**F**
Compatível com geradores	
Corrente de soldadura	**20 - 140 A**
Diâmetro do elétrodo	**1.6 - 3.2 mm**
Diâmetro dos bornes de ligação	**9.2 mm**
Mala de transporte	**BMC**
Proteção térmica	**Sim**
Rendimento	**85%**
Sistema de ventilação	**Sim**
Tipo de soldadura	**MMA**
Voltagem em vazio	**62 V**
Cabo do porta-elétrodos	**1.4 m**
Ciclo de trabalho (inverter)	**100 % - 85 A / 60 % - 140 A**
Fator de potência (cos Ø)	**0.93**

Potência nominal	**4.3 kVA**
Tensão de alimentação	**230 V AC 50 Hz**
Índice de proteção	**IP21S**