



## POSTE À SOUDER INVERTER 150A VII150A

Le Poste à Souder Inverter de 150A de la gamme WEL de VITO (VII150A), d'une puissance de 4,3kVA, est idéal pour réaliser des travaux de soudage sur de petits projets. Cette machine à souder offre des performances de soudage de haute qualité, vous permettant d'effectuer des tâches avec précision et efficacité. Capable de réaliser des soudures MMA et LIFT TIG, cette machine permet une grande polyvalence dans une variété de projets et de matériaux, tels que l'aluminium, l'inox, l'acier et le fer. Il permet également l'utilisation d'électrodes de 1,6 à 4mm de diamètre, ce qui renforce son caractère polyvalent. La technologie Inverter se distingue également par sa capacité à convertir efficacement l'électricité, ce qui permet de stabiliser et d'optimiser le soudage. Il s'agit donc d'un outil indispensable et fiable.

### Caractéristiques principales

- > HOT START facilite le démarrage du soudage ;
- > ARC FORCE garantit la stabilité ;
- > ANTI STICK facilite le détachement de l'électrode en cas d'accrochage ;
- > (VRD) Dispositif de Réduction de Tension réduit la tension à vide pour la sécurité de l'utilisateur ;
- > Protection Thermique garantit une protection en cas de surchauffe ;
- > Système de ventilation permettant une utilisation prolongée de la machine sans interruption ;
- > Écran numérique facile à lire où les paramètres de soudage peuvent être ajustés ;
- > Ergonomie favorisée par la légèreté de l'équipement.

### Spécifications

Câble de la pince de masse	<b>1,7m</b>
Câble du porte-électrodes	<b>1,7m</b>
Classe d'isolation	<b>F</b>
Cordon d'alimentation	<b>1,6m</b>
Courant de soudage	<b>20-150 A</b>
Diamètre des bornes	<b>9,2mm</b>
Diamètre des électrodes	<b>1.6 - 4mm</b>
Écran digital	<b>Oui</b>
Facteur de marche	<b>100% - 108A   60% - 150A</b>
Facteur de puissance (cos Ø)	<b>0.93 cos Ø</b>
Hauteur	<b>300 mm</b>
Indice de protection	<b>IP21S</b>
Largueur	<b>245 mm</b>
Longueur	<b>380 mm</b>
Malette de transport	<b>Aluminium</b>
Poids avec emballage	<b>7.874 kg</b>
Poids du produit	<b>4.381 kg</b>
Puissance absorbée	<b>4,3 kVA</b>
Rendement	<b>85%</b>
Système de ventilation	<b>Oui</b>
Tension à vide	<b>65V</b>

### Contenu de l'emballage

TECHNIQUES DE SOUDURE:	MMA - Utilisation d'électrodes (procédé manuel)
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES:	HOT START - Facilite le démarrage du soudage en permettant l'ouverture de l'arc entre l'électrode et la pièce. > ARC FORCE - Force l'arc entre l'électrode et la pièce. Aide à terminer la soudure sans arrêter ou coller l'électrode. > ANTI STICK - Permet de retirer les électrodes qui collent à la pièce sans les endommager par une surintensité. > VRD - Dispositif de réduction de tension. Permet à l'utilisateur de toucher les électrodes sans aucun danger jusqu'à ce que le soudage soit terminé.

**Spécifications**

Tension de charge	<b>230V AC 50Hz</b>
Type de soudage	<b>MMA, LIFT TIG</b>