

MARTELO DEMOLIDOR 1500 W

VIMD1500

Martelo Perfurador Demolidor com uma potência nominal de 1500W, tem uma energia de impacto de 6-25 J, com uma frequência de impacto de 1000-1900ipm, bloqueio/desbloqueio SDS-Max, tem ainda 12 posições do cinzel, para realizar todas as suas tarefas com qualidade.

Características principais

> **Com encaixe SDS-max, uma elevada potência e impacto apoiados por um sistema anti-vibração, garante uma excelente performance nos trabalhos mais duros e exigentes.**
> **Ajuste da Posição do Cinzel.**
> **Variação da Velocidade.**
> **Botão de Bloqueio do Interruptor On/Off.**







Especificações

Ajuste da posição do cinzel	**Sim**
Botão de bloqueio do interruptor "On/Off"	**Sim**
Bucha de bloqueio/desbloqueio	**SDS-Max**
Cabo de alimentação	**4 m**
Diâmetro de perfuração em betão	**-**
Diâmetro máximo da broca	**-**
Diâmetro máximo da broca craneana	**-**
Energia de impacto	**6 - 25 J**
Frequência de impacto	**1000 - 1900 ipm**
Funções	**-**
Mala de transporte	**BMC**
Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar	**103 dB, k = 3**
Nível de potência sonora (LWA) - perfuração	**-**
Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar	**92 dB, k = 3**
Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração	**-**
Posições do cinzel	**12**
Tipo de motor	**Escovas**
Variação de velocidade	**Sim**
Velocidade de rotação em vazio	**-**
Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar	**20,3 m/s2**

Conteúdo da Embalagem

Cinzel SDS-Max 18 x 350 mm
Ponteiro SDS-Max 350 mm
Pega auxiliar
Tu bo de massa lubrificante
Par de escovas de substituição.

Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração	**-**
Vibração da pega principal (ah) - cinzelar	**19,9 m/s2**
Vibração da pega principal (ah) - perfuração	**-**
Classe de isolamento	**II**
Potência nominal	**1500 W**
Tensão de alimentação	**230 V AC 50 Hz**
Dimensões	**590 x 110 x 275 mm**
Peso com caixa	**16,31 Kg**
Peso do produto	**10,35 Kg**
Dimensões da caixa	**640 x 170 x 390 mm**