



MOTOBINEUSE À ESSENCE 7 CV VIME7A

La motobineuse à essence à transmission par courroie de 7cv | 5,2 kW de VITO (VIME7A) est la solution idéale pour labourer et fraiser de petits terrains agricoles, alliant puissance et efficacité dans un design léger et maniable. Avec une largeur de travail réglable entre 700 mm et 850 mm, cette motobineuse est conçue pour répondre aux besoins des petits agriculteurs et jardiniers qui souhaitent optimiser leurs efforts dans des zones plus petites. Un des points forts de cet équipement est le réglage rapide de la roue avant, qui permet un déplacement agile et sécurisé, garantissant que les fraises ne soient pas endommagées lors du déplacement. De plus, la motobineuse dispose d'un capteur de niveau d'huile du moteur, qui offre une sécurité et prévient les dommages au moteur en alertant l'utilisateur lorsque le niveau d'huile doit être complété. La boîte de vitesses à trois rapports (deux vers l'avant et un vers l'arrière) offre polyvalence et contrôle lors de l'utilisation, permettant d'adapter la vitesse en fonction du type de sol et des besoins du travail. La motobineuse comprend également des fraises de haute qualité et un régulateur de profondeur, garantissant une coupe précise et efficace. Avec cette motobineuse, les travaux de labourage et de fraisage deviennent plus simples et efficaces, permettant aux utilisateurs de maximiser la productivité de leurs activités agricoles. La combinaison de puissance, de légèreté et de fonctionnalités intelligentes fait de la VITO VIME7A un excellent choix pour ceux qui recherchent un équipement fiable et facile à manœuvrer.



Caractéristiques principales

- > Légère et maniable;
- > Réglage rapide de la roue avant ;
- > Capteur de niveau d'huile moteur.

Spécifications

Carburant	Essence															
Carter d'huile d'engrenages	1,4L															
Carter de l'huile du moteur	0,6 L															
Diamètre des fraises	350 mm															
Dimensions	870 x 1600 x 1100 mm															
Dimensions de l'emballage	840 x 470 x 650 mm															
Filtre	Triple															
Huile de boîte de vitesses	80W90															
Huile du moteur	15W40															
Moteur	Combustion à 4 temps															
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB															
Poids avec emballage	87 Kg															
Poids du produit	82 kg															
Réservoir du carburant	3.6 L															
Transmission	Courroie															
Vitesse de rotation	3600 rpm															

Variantes

Référence	Carburant	Carter D'huile D'engrenages	Carter De L'huile Du Moteur	Diamètre Des Fraises	Dimensions	Dimensions De L'emballage	Filtre	Huile De Boîte De Vitesses	Huile Du Moteur	Moteur	Niveau De Puissance Acoustique (Lwa)	Poids Avec Emballage	Poids Du Produit	Réservoir Du Carburant	Transmission	Vitesse De Rotation
VIME7A	essence	1,4l	0,6 l	350 mm	870 x 1600 x 1100 mm	840 x 470 x 650 mm	triple	80w90	15w40	combustion à 4 temps	98 db	87 kg	82 kg	3.6 l	courroie	3600 rpm
VIME7A.M	essence	1,4l	0,6 l	350 mm	870 x 1600 x 1100 mm	840 x 470 x 650 mm	triple	80w90	15w40	combustion à 4 temps	98 db	87 kg	82 kg	3.6 l	courroie	3600 rpm