

W/R



HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN WR3 150 BAR

VIML150WR3

Su cuerpo resistente le confiere robustez y el motor de inducción (2000W) con cabezal de aluminio le permite soportar un uso intensivo, garantizando la fiabilidad de la hidrolimpiadora. Incluye un depósito de detergente incorporado, una manguera (5 m), una empuñadura y ruedas para facilitar el desplazamiento y transporte de la máquina.

Características principales

- > Cuerpo y cabeza de la bomba de aluminio;
- > Manguera de PVC de 5 metros;
- > Mango extensible, apagado automático y chorro ajustable.



Especificaciones

Altura	810 mm
Ancho	370 mm
Cabeza	Aluminio
Cable de alimentación	5 metros
Caudal de trabajo	6,3 L/min
Caudal máximo	7,5 L/min
Cuerpo	Aluminio
Grado de protección	IPX5
Longitud	400 mm
Mango ajustable	Sim
Mango de transporte	Sim - Telescópico)
Manguera	PVC (5 m)
Motor	Inducción (cobre)
Nivel de potencia acústica (LWA)	85,2 dB(A), k = 3
Parada automática y chorro regulable	Si
Peso con embalaje	21.000 kg
Peso del producto	18.451 kg
Potencia nominal	2000 W
Présion de trabajo	115 bar
Presión máxima	150 bar
Presión máxima de agua de entrada	7 bar
Temperatura de trabajo	5 - 50 °C
Tensión de alimentación	230 V AC 50 Hz