

MARTELO PERFURADOR/DEMOLIDOR 1500 W

VIMP1500

Martelo Perfurador Demolidor com uma potência nominal de 1500W, tem uma energia de impacto de 2-15 J, com uma velocidade de rotação em vazio de 150-305rpm e uma frequência de impacto de 1380-2760ipm, tem uma bucha de bloqueio/desbloqueio SDS-Max, com 2 funções, para executar todas as suas atividades com qualidade.

Características principais

> **Com encaixe SDS-max, uma elevada potência e impacto apoiados por um sistema anti-vibração, garante uma excelente performance nos trabalhos mais duros e exigentes.**
> **Ergonómica, esta máquina é de cómoda utilização.**
> **Ajuste da Posição do Cinzel, Variação da Velocidade, Funcionamento Contínuo - Modo Martelo, Dispositivo de Embraiagem de Segurança.**







Especificações

Ajuste da posição do cinzel	**Sim**
Bucha de bloqueio/desbloqueio	**SDS-Max**
Cabo de alimentação	**4 m**
Diâmetro de perfuração em betão	**25 - 45 mm**
Diâmetro máximo da broca	**52 mm**
Diâmetro máximo da broca craneana	**160 mm**
Dispositivo de embraiagem de segurança	**Sim**
Energia de impacto	**2 - 15 J**
Frequência de impacto	**1380 - 2760 ipm**
Funcionamento contínuo - Modo Martelo	**Sim**
Funções	**2**
Mala de transporte	**BMC**
Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar	**109 dB, k = 3**
Nível de potência sonora (LWA) - perfuração	**o 98 dB, k = 3**
Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar	**98 dB, k = 3**
Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração	**87 dB, k = 3**
Posições do cinzel	**12**
Tipo de motor	**Escovas**
Variação de velocidade	**Sim**
Velocidade de rotação em vazio	**150 - 305 rpm**
Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar	**7,4 m/s2**
Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração	**6,7 m/s2**
Vibração da pega principal (ah) - cinzelar	**8,5 m/s2**

Vibração da pega principal (ah) - perfuração	**11,9 m/s2**
Classe de isolamento	**II**
Potência nominal	**1500 W**
Tensão de alimentação	**230 V AC 50 Hz**
Dimensões	**560 x 110 x 280 mm**
Peso com caixa	**13,40 Kg**
Peso do produto	**9,15 Kg**
Dimensões da caixa	**595 x 160 x 430 mm**