



MAÇARICO COM PATILHA

VIMPD30

Maçarico com Patilha equipado com regulação de chama, tem um aquecimento localizado, é indicado para aplicação de telas asfálticas, decapagem, pinturas, entre outros, contém uma temperatura máxima de 1850°C utilizando gás Butano.

Características principais

- > Maçarico com patilha, indicado para aplicação de telas asfálticas, decapagem, pinturas, etc.
- > Aquecimento localizado.
- > Regulação de chama.
- > Temperatura máxima de 1850°C.
- > Tipo de gás: Butano.

Especificações

Aquecimento localizado	Sim
Consumo	820 g/h
Diâmetro	30 mm
Função Isqueiro / gatilho	Sim
Indicado para	Aplicação de telas asfálticas, decapagem, pinturas etc
Potência	11,5 kW
Regulação da chama	Sim
Temperatura máxima	1850°C
Tipo de gás	Butano

Variantes

Referência	Aquecimento Localizado	Consumo	Diâmetro	Função Isqueiro / Gatilho	Indicado Para	Potência	Regulação Da Chama	Temperatura Máxima	Tipo De Gás
VIMPD30	sim	820 g/h	30 mm	sim	aplicação de telas asfálticas, decapagem, pinturas etc	11,5 kw	sim	1850°C	butano
VIMPD50	sim	2715 g/h	50 mm	sim	aplicação de telas asfálticas, decapagem, pinturas etc	38 kw	sim	1850°C	butano
VIMPD76	sim	188 g/h	76 mm	sim	aplicação de telas asfálticas, decapagem, pinturas etc	74 kw	sim	1850°C	butano