

**MAGNUM****KETTENSÄGE 37CC 16" - 400MM  
VIMS37**

Die VITO Motorsäge 37cc aus der MAGNUM-Serie ist ideal für das Beschneiden von Ästen, das Schneiden von Sträuchern sowie kleinen und mittelgroßen Bäumen. Sie eignet sich perfekt für die Pflege von Gärten und kleineren Flächen und kombiniert Leichtigkeit mit Effizienz, wodurch sie ideal für landwirtschaftliche Arbeiten, Landschaftspflege und Holzverarbeitung geeignet ist. Das 400 mm lange Oregon Sägeblatt und die 57-gliedrige Kette bieten eine hohe Verschleißfestigkeit und garantieren gleichmäßige, kraftvolle Schnitte. Die zuverlässige Walbro-Vergaserpumpe gewährleistet eine stabile Leistung, während die leicht einstellbare Ölschmierung den Schmierfluss präzise reguliert. Das Anti-Vibrationssystem und der weiche Griff sorgen für ergonomischen Komfort, reduzieren die Ermüdung und ermöglichen eine präzise Kontrolle bei der Arbeit. Die Motorsäge wird mit einer Ersatzkette, einem Sägeblattschutz, einem Zündkerzenschlüssel und einer Feile geliefert, was eine einfache Wartung sowie eine lange Lebensdauer gewährleistet.

**Hauptmerkmale**

- > Optimal für kleine bis mittelgroße Schnittarbeiten;
- > Einfache Ölinstellung;
- > Das hochwertige Oregon Sägeblatt sorgt für präzise Schnitte und überlegene Haltbarkeit;
- > Anti-Vibrationssystem reduziert Ermüdung und verbessert die Maschinenkontrolle;
- > Weicher Griff für hohen Bedienkomfort;
- > Unverlierbare Muttern;
- > Zündkerzenschlüssel mit integriertem Halter;
- > Einfach zu bedienen dank Easy-Start-System;
- > Das Luftzirkulationssystem verbessert die Motorkühlung und reduziert Ablagerungen;
- > Ausgestattet mit einer Champion-Zündkerze, die für den Verbrennungsprozess entscheidend ist.

**Spezifikationen**

Abmessungen	<b>790 x 245 x 275 mm</b>
aktueller Schritt	<b>3/8"</b>
Anzahl der Links	<b>57</b>
Gewicht mit Karton	<b>7,4 kg</b>
Hubraum	<b>37 cc</b>
Kastenmaße	<b>440 x 275 x 310 mm</b>
Klingenlänge	<b>400 mm</b>
Kraftstoff	<b>0,0694444444444444</b>
Kraftstoffdepot	<b>0,55 L</b>
Motor	<b>2T</b>
Nennleistung	<b>2,1 cv   1,55 kW</b>
Produktgewicht	<b>6,3 kg</b>
Schalldruckpegel (LPA)	<b>98,3 dB</b>
Schallleistungspegel (LWA)	<b>110,9 dB</b>
Schmiermittel	<b>H150 - 260 ml</b>
Umdrehungen pro Minute	<b>12000 rpm</b>