

**MAGNUM**

## TRONÇONNEUSE THERMIQUE 37CC VIMS37



La Tronçonneuse 37cc VITO de la gamme MAGNUM est idéale pour l'élagage des branches, la coupe des arbustes et des arbres de petite et moyenne taille. Parfaite pour l'entretien des jardins et des petites surfaces, elle allie légèreté et efficacité et convient aux travaux d'agriculture, d'aménagement paysager et de bois. Équipée d'un guide-chaîne de 400 mm de haute qualité Oregon et d'une chaîne de 57 maillons, elle se distingue par sa durabilité et sa résistance à l'usure, ce qui garantit une coupe efficace et régulière. La pompe d'amorçage du carburateur Walbro garantit un fonctionnement fiable et le réglage facile de l'huile permet d'ajuster le débit de lubrification. Grâce à son système anti-vibration et à sa poignée souple, ce modèle offre une expérience d'utilisation ergonomique, minimisant la fatigue et permettant un contrôle plus précis pendant le travail. Elle est également livrée avec une chaîne de rechange, un protège-guide, une clé à bougie et une lime, tout ce dont vous avez besoin pour assurer l'entretien et la longévité de votre machine.

### Caractéristiques principales

- > Idéal pour les petites et moyennes coupes;
- > Régulation facile de l'huile;
- > La guide-chaîne Oregon assure des coupes précises et une longévité supérieure;
- > Système anti-vibration qui permet de réduire la fatigue et d'assurer un meilleur contrôle de la machine;
- > Poignée souple;
- > Écrous imperdables;
- > Clé à bougie avec support intégré;
- > Facile à utiliser grâce à la fonction de démarrage facile (système easystart);
- > Système de circulation d'air pour un meilleur refroidissement du moteur et une réduction des déchets;
- > Équipé d'une bougie d'allumage Champion qui joue un rôle fondamental dans le processus de combustion.

### Spécifications

Carburant	<b>1:40</b>
Cylindrée	<b>37 cc</b>
Dimensions	<b>790 x 245 x 275 mm</b>
Dimensions de l'emballage	<b>440 x 275 x 310 mm</b>
Huile de chaîne	<b>H150 - 260 ml</b>
Longueur de la lame	<b>400 mm</b>
Moteur	<b>Combustion à 2 temps</b>
Niveau de pression acoustique (LPA)	<b>98,3 dB</b>
Niveau de puissance acoustique (LWA)	<b>110,9 dB</b>
Nombre de maillons	<b>57</b>
Pas de la chaîne	<b>3/8"</b>
Poids avec emballage	<b>7,4 kg</b>
Poids du produit	<b>6,3 kg</b>
Puissance absorbée	<b>2,1 cv   1,55 kW</b>
Réservoir du carburant	<b>0,55 L</b>
Vitesse de rotation	<b>12000 rpm</b>