

**MAGNUM****MOTOSIERRA MAGNUM 45CC  
VIMS45B**

La Motosierra 45cc VITO de la gama MAGNUM es ideal para podar ramas, cortar arbustos y árboles de tamaño medio. Adecuada para trabajos de deforestación de mediana escala, es apta para el mantenimiento de terrenos y las operaciones de corte más exigentes. Equipada con una espada de 450 mm de alta calidad de Oregon y una cadena de 72 eslabones, se destaca por su durabilidad y resistencia al desgaste, garantizando un corte eficaz y uniforme. La bomba del carburador Walbro garantiza un funcionamiento fiable y la fácil regulación del aceite permite ajustar el caudal de lubricación. Con un sistema antivibración y una empuñadura suave, este modelo ofrece una experiencia de uso ergonómica al usuario, minimizando la fatiga y permitiendo un control más preciso durante el trabajo. También incluye una cadena de repuesto, una cubierta de protección para la espada, una llave de bujías y una lima, todo lo necesario para su mantenimiento y longevidad.

**Características principales**

- > Fácil regulación de aceite;
- > La Espada Oregon proporciona cortes precisos y una durabilidad superior;
- > Sistema antivibración que ayuda a reducir la fatiga y garantiza un mayor control de la máquina;
- > Empuñadura suave;
- > Tuercas imperdibles;
- > Llave de bujías con soporte incorporado;
- > Fácil de usar gracias a la función de arranque fácil (sistema easystart);
- > Sistema de circulación de aire para mejorar la refrigeración del motor y reducir los residuos;
- > Equipado con una bujía Champion fundamental para el proceso de combustión.

**Especificaciones**

Aceite lubricante	<b>H150 - 250 ml</b>
Cilindrada	<b>45 cc</b>
Combustible	<b>1:40</b>
Depósito del combustible	<b>0,52 L</b>
Dimensiones	<b>890 x 295 x 245 mm</b>
Dimensiones del embalaje	<b>470 x 277 x 312 mm</b>
Eslabones	<b>72</b>
Longitud de la cuchilla	<b>450 mm</b>
Motor	<b>Combustión 2T</b>
Nivel de potencia acústica (LWA)	<b>109,3 dB</b>
Nivel de presión sonora (LPA)	<b>101,8 dB</b>
Paso de cadena	<b>0,325"</b>
Peso con embalaje	<b>8,6 kg</b>
Peso del producto	<b>7,4 kg</b>
Potencia nominal	<b>2,5 cv   1,95 kW</b>
Rotaciones	<b>12000 rpm</b>