



DISCO REBARBAR FERRO VIRE115

O Disco de Rebarbar Ferro da VITO foi desenvolvido para operações de desbaste, remoção de soldaduras, eliminação de rebarbas e preparação de superfícies metálicas. É indicado para trabalhos de serralharia, construção metálica, manutenção e fabrico, proporcionando um elevado rendimento em aplicações contínuas. Fabricado em óxido de alumínio (27 A24R BF), combina uma elevada capacidade de remoção de material com uma excelente resistência ao desgaste, garantindo um desempenho consistente e uma longa vida útil. A espessura de 6,0 mm proporciona maior robustez e estabilidade durante operações de desbaste intensivo. Produzido de acordo com a norma EN 12413, possui furo de 22,23 mm e suporta uma velocidade periférica máxima de 80 m/s, assegurando uma utilização segura quando utilizado de acordo com as recomendações.

Características principais

- > Para metais ferrosos e não ferrosos
- > Ideal para operações de desbaste
- > Remove soldaduras e rebarbas
- > Composição 27 A24R BF
- > Furo de 22,23 mm
- > Velocidade máxima de 80 m/s
- > Norma EN 12413



Especificações

Composição	27 A24R BF
Diâmetro do furo do disco	22,23 mm
Espessura do disco	6,0 mm
Rotações por minuto	13300
Normas	EN 12413
Velocidade máxima	80 m/s
Diâmetro	115 mm

Variantes

Referência	Diâmetro
VIRE115	115 mm
VIRE125	125 mm
VIRE180	180 mm
VIRE230	230 mm