



## RACHADOR LENHA A GASOLINA 12 TON VIRLG12

O Rachador de Lenha a Gasolina de 12 Toneladas da VITO foi desenvolvido para cortes exigentes, oferecendo uma potência impressionante que facilita o trabalho em toras robustas. Com um ciclo de trabalho de apenas 18 segundos, esta máquina garante um desempenho rápido e eficiente, ideal para quem precisa de um corte preciso e sem interrupções. O modelo versátil permite a utilização em 3 posições: horizontal, vertical e até diagonal, proporcionando máxima flexibilidade durante o uso. Com uma capacidade de corte de até 52 cm de comprimento e diâmetro máximo de 30 cm, o rachador pode dividir a lenha em duas partes, aumentando a produtividade. Sua estrutura robusta e a potência de 12 toneladas asseguram que mesmo os trabalhos mais exigentes sejam realizados com facilidade. Ideal para quem busca eficiência e rapidez na preparação da lenha, este modelo é perfeito para utilização em áreas externas e para grandes volumes de trabalho.

### Características principais

- > Potência de 12 toneladas para cortar lenha de forma eficaz
- > Utilização em 3 posições: horizontal, vertical e diagonal
- > Corte rápido com ciclo de trabalho de 18 segundos
- > Capacidade de cortar madeira com até 52 cm de comprimento e diâmetro máximo de 30 cm
- > Eficiência dobrada com cortes realizados em 2 partes
- > Estrutura resistente para trabalhos exigentes



### Especificações

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Autonomia                              | <b>2,5 H</b>                |
| Capacidade do depósito                 | <b>3,6L</b>                 |
| Cárter do óleo do motor                | <b>0.6 L</b>                |
| Ciclo de trabalho                      | <b>29</b>                   |
| Cilindrada                             | <b>208cc</b>                |
| Combustível                            | <b>Gasolina</b>             |
| Depósito de óleo hidráulico            | <b>5 L</b>                  |
| Diâmetro do cilindro hidráulico        | <b>3 / 76 mm</b>            |
| Diâmetro máx. de corte                 | <b>300 mm</b>               |
| Força máxima                           | <b>12 ton</b>               |
| Motor                                  | <b>Combustão 4T</b>         |
| Nível de potência sonora (LWA)         | <b>118 dB</b>               |
| Óleo do motor                          | <b>15W40</b>                |
| Óleo Hidráulico                        | <b>ISO VG 22</b>            |
| Posições de corte                      | <b>3</b>                    |
| Rotações por minuto                    | <b>2800 rpm</b>             |
| Tipo de comando                        | <b>Duplo</b>                |
| Utilização na horizontal e na vertical | <b>Sim</b>                  |
| Comprimento máximo de corte            | <b>520 mm</b>               |
| Dimensões                              | <b>1315 x 525 x 1480 mm</b> |
| Peso com caixa                         | <b>135 Kg</b>               |

### Conteúdo da Embalagem

|                              |
|------------------------------|
| Coluna do rachador com motor |
| Guia ou guarda troncos       |
| Batente e cunha.             |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Dimensões da caixa | <b>745 x 455 x 1115 mm</b> |
| Peso               | <b>127 Kg</b>              |
| Ligação de saída   | <b>2" / 50 mm</b>          |
| Montagem           | <b>Não Montada</b>         |
| Potência nominal   | <b>7cv / 5,2 kW</b>        |

### Variantes

#### Referência

**VIRLG12**

**VIRLG12.M**