



TISCHKREISSÄGE 1800 W

VISCB18A

Mit einer Leerlaufdrehzahl von 5000 U/min, einem Blatt mit 24 Zähnen, einer Blattstärke von 2,8 mm, einem Blattdurchmesser von 250 mm und einem Blattbohrungsdurchmesser von 30 mm können Sie mit dieser Säge verschiedene Schnitte mit hervorragender Leistung in allen Aufgabenbereichen optimal und sicher ausführen. Die Tischkreissäge ist mit einer Parallelführung für perfekt präzise Längsschnitte und einer Winkelführung für Gehrungsschnitte ausgestattet. Dank dieser Führungen bleiben die Werkstücke immer im gleichen Abstand zum Blatt, was einen exakten Schnitt ermöglicht. Der Tisch ist ideal für Gehrungsschnitte mit einer maximalen Tiefe von 85 mm und einem Gehrungsschnittwinkel von 0° bis 45°. Das Gerät verfügt über einen Sechskantschlüssel, der das Wechseln des Sägeblattes einfach und sicher macht, sowie über einen Schiebestock, um die Finger außer Reichweite und außer Gefahr zu halten. Es verfügt über einen Schlauch zum Aufsaugen von Staub und Spänen, um den Benutzer zu schützen und eine saubere Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Es zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und den einfachen Transport an jeden Ort aus, wobei die maximale Stabilität der Maschine durch ihre robuste Konstruktion mit Metallstütze gewährleistet wird.

Hauptmerkmale

- > Fasenschnitt (0° A 45°)
- > Schlauch für Staub- und Späneabsaugung
- > Zusatztisch 640 x 200 mm.

Spezifikationen

(Fase) Breite x max. 45°/0° Schneiden	85 mm
(Fase) Breite x max. 45°/45° Schneiden	65 mm
(Mittelrahmen) Breite x max. 0°/0° Schnitt	85 mm
(Mittelrahmen) Breite x max. 0°/45° Schneiden	65 mm
Breite	620 mm
Gewicht mit Karton	22.501 kg
Höhe	330 mm
Länge	740 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 rpm
Nennleistung	1800 W
Parallelführung für Schneidtisch	Ja
Produktgewicht	20.251 kg
Schallleistungspegel (LWA)	104 dB(A), k = 3
Scheibendicke	2,8 mm
Scheibendurchmesser	250 mm
Scheibenlochdurchmesser	30 mm
Schnittwinkel (Fase)	0° / 45°
Schnittwinkel (Rahmen)	- 60° / 0° / + 60°
Stabilisierende Stützen	Ja
Winkelführung	Ja
Zähnezahl der Scheibe	24