



## BROCA SDS-PLUS PRO

### VISDSP10160

A broca SDS-Plus Pro VITO garante máxima eficiência e durabilidade em trabalhos exigentes de perfuração em pedra e betão. Equipada com 4 gumes cortantes embutidos e tecnologia de brasagem embutida, assegura uma remoção rápida do pó, reduz o desgaste e melhora a velocidade de perfuração. Com certificação PGM, cumpre os mais rigorosos padrões de qualidade e precisão, garantindo cortes consistentes e seguros. Resiste a temperaturas de até 600 °C, mantendo o desempenho mesmo nas aplicações mais intensas. Ideal para uso profissional com martelos perfuradores SDS-Plus, é a escolha perfeita para quem exige resultados limpos, rápidos e fiáveis em cada perfuração.



#### Características principais

- > 4 gumes cortantes embutidos para perfurações rápidas e precisas.
- > Certificação PGM que garante qualidade e conformidade.
- > Resistência ao calor até 600 °C para máxima durabilidade.
- > Tecnologia de brasagem embutida que evita descolagem da ponta.
- > Remoção rápida do pó para maior velocidade de perfuração.
- > Ideal para perfurar pedra, betão e betão armado.
- > Compatível com martelos perfuradores SDS-Plus.
- > Desempenho profissional com excelente estabilidade e precisão.

#### Especificações

Comprimento	<b>160 mm</b>
Tamanho	<b>10 mm x 160 mm</b>
Diâmetro	<b>10 mm</b>
Indicado para	<b>Pedra e betão</b>

#### Variantes

Referência	Tamanho
<b>VISDSP10160</b>	10 mm x 160 mm
<b>VISDSP10210</b>	10 mm x 210 mm
<b>VISDSP10260</b>	10 mm x 260 mm
<b>VISDSP10310</b>	10 mm x 310 mm
<b>VISDSP121000</b>	12 mm x 1000 mm
<b>VISDSP12160</b>	12 mm x 160 mm
<b>VISDSP12210</b>	12 mm x 210 mm
<b>VISDSP12260</b>	12 mm x 260 mm
<b>VISDSP12600</b>	12 mm x 600 mm
<b>VISDSP14160</b>	14 mm x 160 mm
<b>VISDSP14210</b>	14 mm x 210 mm
<b>VISDSP14260</b>	14 mm x 260 mm
<b>VISDSP16210</b>	16 mm x 210 mm
<b>VISDSP16260</b>	16 mm x 260 mm

<b>VISDSP16310</b>	16 mm x 310 mm
<b>VISDSP16350</b>	16 mm x 350 mm
<b>VISDSP16450</b>	16 mm x 450 mm
<b>VISDSP18260</b>	18 mm x 260 mm
<b>VISDSP18450</b>	18 mm x 450 mm
<b>VISDSP20260</b>	20 mm x 260 mm
<b>VISDSP20450</b>	20 mm x 450 mm
<b>VISDSP22260</b>	22 mm x 260 mm
<b>VISDSP22450</b>	22 mm x 450 mm
<b>VISDSP24450</b>	24 mm x 450 mm
<b>VISDSP25450</b>	25 mm x 450 mm
<b>VISDSP5110</b>	5 mm x 110 mm
<b>VISDSP5160</b>	5 mm x 160 mm
<b>VISDSP6110</b>	6 mm x 110 mm
<b>VISDSP6160</b>	6 mm x 160 mm
<b>VISDSP6210</b>	6 mm x 210 mm
<b>VISDSP6260</b>	6 mm x 260 mm
<b>VISDSP8110</b>	8 mm x 110 mm
<b>VISDSP8160</b>	8 mm x 160 mm
<b>VISDSP8210</b>	8 mm x 210 mm
<b>VISDSP8260</b>	8 mm x 260 mm