



TRATOR CORTA-RELVAS HIDROSTÁTICO 86 CM VITCRH86



O Trator Corta-Relvas Hidrostático da VITO (VITCRH86) é ideal para relvados de médias e grandes dimensões, cobrindo áreas até 3500m² com um corte preciso e uniforme. Com uma largura de corte de 86 cm e uma plataforma de recolha de 245L, permite longos períodos de utilização sem interrupções e pode ser facilmente esvaziada através de uma alavanca prática junto ao assento, oferecendo máxima conveniência. Com 7 níveis de ajuste de altura de corte, adapta-se a diferentes tipos de relvado para resultados perfeitos. Destaca-se pela transmissão hidrostática que proporciona uma condução suave e prática, semelhante a uma transmissão automática. Os faróis melhoram a visibilidade em condições de pouca luz, aumentando a segurança e a produtividade. O para-choques protege o capô contra impactos com obstáculos, garantindo maior resistência. O volante ergonómico reduz o cansaço e facilita o controlo, enquanto o assento com baixa vibração assegura conforto, proporcionando uma experiência mais eficiente e agradável.



Características principais

- > Corte de alta precisão: Largura de corte de 86cm e 7 níveis de ajuste garantem um acabamento perfeito.
- > Ampla cobertura: Ideal para relvados até 3500m².
- > Conforto otimizado: Tração hidrostática com velocidade variável contínua, facilitando a condução.
- > Capacidade ampliada: Plataforma de recolha de 245L com sistema de esvaziamento simples.
- > Fácil personalização: Ajuste rápido da altura de corte para diferentes condições de relvado.
- > Faróis: Aumentam a visibilidade, permitindo o trabalho em condições de pouca luz.
- > Para-choques dianteiro: Proporciona proteção adicional ao capô do trator, garantindo maior durabilidade e resistência.
- > Volante confortável: O volante ergonómico oferece uma experiência de condução mais agradável e reduz o cansaço durante longos períodos de uso.
- > Assento confortável: Proporciona uma posição de condução relaxada e com baixa vibração.

Especificações

Área recomendada de trabalho	3500 m²
Capacidade do saco de recolha	245 L
Cárter do óleo do motor	1,2 L
Cilindrada	452 cc
Combustível	Gasolina
Depósito de Combustível	7,5 L
Diâmetro de corte	860 mm
Inclinação da superfície de trabalho	Máx. Longit. 27% Lateral 18%
Motor	Combustão 4T
Níveis de corte	7 : 30 - 90 mm
Nível de potência sonora (LWA)	
Óleo do motor	15W40
Transmissão	Hidrostática - Tuff Torq
Velocidade de rotação em vazio	2600 rpm

Marca do motor	Loncin
Velocidade máxima	8,8 km/h Frente 4,5 km/h Marcha-atrás
Potência nominal	10,5 cv 7,8 kW